



ISOPARAFFIN L

環保溶劑

產品說明

ISOPARAFFIN L 是低毒性、低味環保碳氫溶劑，其主要成份為高純度異構烷烴碳氫化合物，應用於樹脂、乳膠稀釋劑、塑膠零件、各種金屬精密零件、光電半導體、食品器具、醫療器材之清洗等。

ISOPARAFFIN L 不會破壞臭氧層，因此不需要受蒙特婁協定或其它後來修訂法規的限制。ISOPARAFFIN L 因低蒸氣而使蒸發到大氣中的數量極微，蒸氣壓極限低的程度和大氣壓放射是一樣的，合乎(VOC)法規。基於安全理由必須避免霧氣的產生累積而導致的燃燒或爆炸。ISOPARAFFIN L 不是被當作危險物品來分類。

物性及規格

物 理 特 性		單 位	測 試 標 準	數 值
比重	在 15°C		ASTM D 4052	0.777
色澤度			ASTM D 156	30
沸點範圍	初沸點	°C	ASTM D 86	190
	乾沸點	°C		205
閃火點		°C	STM D 93	61
苯胺點		°C	ASTM D 611	81
芳香族總含量		%weight	ULTRA VIOLET	<0.01
苯含量		ppm	ASTM D 4367	<1
蒸發速率		Ether=1	DIN 53170	200

產品應用

ISOPARAFFIN L 稀釋樹脂、橡膠、乳膠、PVC...

ISOPARAFFIN L 可在室溫下進行清洗工作，或視需要將其加熱(不得超過 60°C)。

ISOPARAFFIN L 的乾燥沒有殘留任何表面殘餘物，應避免與水一起使用，防止由於水而產生的問題。

為了增加此產品的效能，可借助超音波、浸置清洗、噴洗或其他振動清洗的技術在設備上。

標示/儲存/包裝

ISOPARAFFIN L 不需要任何特別使用標示，被分類為“易燃性”標示於運輸上：包裝：200 公升鐵桶