



DAIKIN AP-230

產品介紹

PFA具有優秀的耐熱性、耐化學品性、耐候性，可進行熔融加工的樹脂。由於透光率高、高溫下的機械強度優異，可用於管子、接頭、晶片花籃等產品，同時其具有優良的電氣性能，被廣泛應用於通信等領域的電線產品。此外，高純等級的PFA-SH系列，氟離子和顆粒物析出較少，多用於半導體製造生產線。目前有2個等級：通用等級、高純等級。

產品規格

DAIKIN AP-230 PFA Products			
Name	Size	Description	Noted
PFA welding rod	3mm-5mm	100m/PC	Can provide
PFA welding strips	15mm*2-2.1mm	50m/PC	Can provide
PFA welding strips	15mm*2.3-2.4mm	50m/PC	Jan 2022 can be supplied
PFA tube	6mm*4mm	100m/PC	Can provide
PFA tube	10mm*8mm	100m/PC	Can provide
PFA tube	12mm*10mm	100m/PC	Can provide
PFA tube	6.35mm*3.95mm	100m/PC	Can provide
PFA tube	9.53mm*6.35mm	100m/PC	Can provide
PFA tube	12.7mm*9.53mm	100m/PC	Can provide
PFA tube	19.05mm*15.88mm	50m/PC	Can provide
PFA tube	25.4mm*22.25mm	4m or roll tube 30m/PC	Jan 2022 can be supplied
PFA tube	31.75mm*29.05mm	4m or roll tube 30m/PC	Jan 2022 can be supplied
PFA tube	38.1mm*34.95mm	4m	Mar 2022 can be supplied
PFA rod	20mm	1m/PC	Can provide
PFA rod	60mm	1m/PC	Can provide
PFA rod	25mm	1m/PC	Jan 2022 can be supplied
PFA rod	10mm-20mm	1m/PC	Feb 2022 can be supplied

宜進新材料股份有限公司 E-JIN NEW MATERIAL CO., LTD.

TEL (07) 614-3301 FAX (07) 614-3303 MAIL e-jin@ejin.com.tw 高雄市燕巢區新生南路108巷28號