

BTA 金屬鈍化劑

性能與用途：

BTA 主要用於金屬(銀、銅、鉛、鎳、鋅)的防鏽劑，廣泛用於防鏽油(脂)類產品中，以及迴圈水處理劑、潤滑油添加劑、汽車防凍液、照相防灰霧劑、高分子穩定劑、植物生長調節劑等。

其緩蝕性能優異，對銅、鋁及其合金等有色金屬具有良好的防鏽和緩蝕性能，對銀合金亦有較好的防鏽效果。此產品也可與多種阻垢劑、殺菌滅藻劑配合使用，尤其對封閉迴圈冷卻水系統中的緩蝕效果甚佳。

還可做為鉻霧扼制劑用於鍍鉻工業中，防止鉻霧的產生及危害，增加鍍件的光亮度。此外，BTA 也是優良的紫外線吸收劑，吸收波長 290-390 奈米，可用於戶外塗料添加劑，明顯降低顏(塗)料因紫外線破壞引起的褪色。

特性：純品屬白色至微黃色針狀晶體，微溶於水，可溶於醇、苯、甲苯、氯仿等有機溶劑。

規格物性：

項目	規格
外觀	白至微黃色晶體或針狀、粒狀
熔點	96-99.9℃
灰份	≤0.05%
PH 值	5.5-6.5
色度	≤80

包裝：20kg /編織袋