

常溫固化交聯型氟碳樹脂

一、產品敘述：

DS302 是由三氟氯乙烯與乙烯基酯或醚及其它含羥基、羧基等功能性官能團單體共聚的產物，它具有超長的耐候持久性、氟含量高，由氟碳樹脂製成的氟碳塗料可常溫快速固化，對底材附著力好、耐化學性強。

二、主要特性：

- 優良的耐熱和耐化學腐蝕性。
- 優良的耐濕、防霉、防黏和防污性
- 優良的抗靜電和溼潤性。
- 優良的耐紫外線和高能輻射性。
- 高附著性古抗划性佳
- 快速固化速度

三、主要用途：

廣泛應用於各種高光澤超耐候色漆、工業塗料、建築塗料、金屬卷材、鋼結構防腐塗料及其他高檔耐候性塗料，以及金屬、木材、塑料的單面保護、環氧、聚氨酯、丙烯酸系列塗料單面保護裝飾，汽車、機車及其他交通工具塗料、建築外牆、鋼鐵結構防腐及其他建築、工業塗料。

四、規格特性：

種類		三氟酯型
型號		DS302
固含量	%	≥50
羥值	mg/g(以 KOH 計)	35±5
酸值	mg/g(以 KOH 計)	4-8
固體氟含量	%	≥24
分子量	萬	1-3
型號特點	/	良好加工性能
加工方法/用途	/	建築塗料