

二 甲 基 矽 油

特性：

DYS-201 是以高純度 DMC 而非回收料製造生產而成的矽油。其熱穩定性、高抗氧化性、高抗剪切性和優異的防水性可廣泛應用在工業的生產原料、製造、儀器設備維護…等。

用途：

- ◆ 護膚、化妝品
- ◆ 消泡劑
- ◆ 脫模劑
- ◆ 紡織助劑
- ◆ 基礎油

規格(TYPICAL 資料)：

	黏度 25°C mm ² /S	折射率	閃火點(開杯)	密度 25°C , g/cm ³	凝固點°C ≤
201~10	10±2	1.390~1.400	155	0.930~0.940	-65
201~20	20±2	1.395~1.405	232	0.950~0.960	-60
201~50	50±5	1.400~1.410	260	0.955~0.965	-55
201~100	100±8	1.400~1.410	288	0.960~0.970	-55
201~350	350±28	1.400~1.410	300	0.965~0.975	-50
201~500	500±25	1.400~1.410	300	0.965~0.975	-50
201~800	800±40	1.400~1.410	300	0.965~0.975	-50
201~1000	1000±50	1.400~1.410	300	0.965~0.975	-55
201~2000	2000±80	1.400~1.410	300	0.965~0.975	-55

注意事項：

儲放安全性—遠離火源並避免日光直接照射。

操作安全性—非危險物品，故無特別規定。

包裝：淨重 20kg&200kg /鐵桶及散裝槽車裝。

宜進新材料股份有限公司

E-JIN New Material CO., LTD

8 2 4 0 0 9 高雄市燕巢區新生南路 1 0 8 巷 2 8 號

TEL：07-6143301 FAX：07-6143303 Mail: e-jin@ejin.com.tw